

CC Pro

Beton és vízkőoldó koncentrátum



- Hatékonyan oldja a beton és különféle cementes lerakódásokat
- Alkalmos vízkő és rozsdá oldásra
- Feloldja az olajat
- Megkönnyíti az algás lerakódások eltávolítását.

A **Masterchem CC Pro** habarcs és betonmaradékok, kéregmaradványok, vízkő fellazítására, illetőleg oldására alkalmas. Fellazítja és oldja a meszes, rozsdás, vízköves, algás részeket, a vas és acél felületeket passziválja. A zsíros és olajos szennyeződések is eltávolítja, így alkalmas uszodafalak, vízelvezetők tisztítására. Ecseteléssel és szórással is felvihető. Szennyezett szerszámokat, szerkezeti anyagokat is tisztíthatunk.

Telepített és mobil keverők, keverő kocsik külső részeiről jelentősen megkönnyíti a rászilárduló, vagy már teljesen megszilárdult beton eltávolítását. A vas és acélfelületeket nem támadja meg, sőt átmeneti korrózióvédelmet biztosít. A festett felületeket nem, vagy csak csekély mértékben károsítja, a gumitömítéseket nem duzzasztja.

ÖSSZETÉTEL

Szervetlen és szerves savak inhibitorok, valamint felületi feszültséget módosító anyagok keveréke. A bőrre jutott **Masterchem CC Pro**-t egyszerűen bő vízzel mossuk le. Munkavégzésnél védőszemüveg használata ajánlatos. Lenyelni nem szabad.

Két-háromszoros vizes hígításban jól használható csempé vagy kőpadló tisztítására.

Eldugult lefolyók tisztításához is jól használható, mert a szerves lerakódásokat is fellazítja, illetve emulgeálja.

Acél és műanyag hajótestekről, azok károsítása nélkül a vízkőlerakódást eltávolítja a vastagabb vízkő vagy kagyló- és csigaleraakódás eltávolítását nagymértékben megkönnyíti.

HÍGÍTÁSI PÉLDA

Oldat koncentráció	MC CC Pro	Vízkoncentráció
20% (1:5)	1 liter	5 liter
10% (1:10)	1 liter	10 liter
5% (1:20)	1 liter	20 liter

FIGYELMEZTETÉS: lúgos fertőtlenítő és mosószerekkel való keveredést el kell kerülni

A koncentrátumot fagymentes helyen kell tárolni.

KISZERELÉS:

5 liter
30 liter