

MASTERCHEM

master**Chem**

BITHUSOL

Nagy hatékonyságú kátrány és zsíroldó



- Vízrel hígítható
- Gazdaságos
- Korróziógátló hatású
- Oldja a ráégett zsírokat
- Feloldja a kátrányt, bitument
- Kitűnően oldja a nyers kőolajat

A **Masterchem BITHUSOL** kátrányoldó egy speciális összetételű termék, mely kiválóan alkalmas kőolajjal, pakurával, kátránnyal szennyezett, zsíros, olajos felületek, ipari padozatok tisztítására. Feloldja, fellágyítja a ráégett olajat, megkeményedett pakurát. Felhordás után megtapad a felületeken, így rendkívül gazdaságosan használható. Tökéletesen eltávolítja az alumínium felületekről a préselés, húzás közben ráakódott szennyeződések is.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **Masterchem BITHUSOL** kátrányoldó koncentrátumot hígított formában kell alkalmazni. Felhordás után a felületről ronggyal, vagy magasnyomású vízzel könnyedén eltávolítható.

Felhordása kézi permetezővel vagy habosító fejjel

Hígítási arány szennyeződéstől függően 1:2-1:6

Behatási idő: 2-7 perc, alkalmazási területtől függően

Nem károsítja a hordozó felületeket

HÍGÍTÁSI PÉLDA

Szennyezettség	Hígítás	Példa
Erős, olajos	1 : 2	2 liter víz, 1 liter MC BITHUSOL
Közepes	1 : 4	4 liter víz, 1 liter MC BITHUSOL
Gyenge, statikus	1 : 6	6 liter víz, 1 liter MC BITHUSOL

TÁROLÁS

A **MC BITHUSOL** koncentrátum az eredeti, zárt edényzetben 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

KISZERELÉS

5 liter

30 liter

EMC HUNGÁRIA KFT.

4030 Debrecen, Feketerét u. 26. Telefon/Fax: +36-52-555-888 E-mail: info@groupemc.com

master**Chem**