

MASTER

masterChem

HIGH TEMP LUBE

Réztartalmú kenőspray magas hőmérsékletre



- + 1000°C-ig hőálló
- Szereléskor meggátolja a szikraképződést
- Megvédi a csavarokat és az alkatrészeket az időjárás, a sózás és a hő okozta berágódás ellen
- Könnyű szétszerelést tesz lehetővé
- Vezeti a villamosságot

TULAJDONSÁG

A **Master High Temp Lube** rézbázisú szerelőspray mikrofinom, nagy tisztaságú részecskéket, korróziós inhibitor, antioxidáns tartalmaz szénhidrogén bázisú hordozó-anyagban. + 1000 °C-ig, illetve vizes, nedves helyeken használható. Nem ég ki, ellenáll a víz kimosó hatásának. Meggátolja az illesztési és a különféle fémek közötti korróziót, a beégéseket, berágódást és a hideghegedést. Kifejezetten olyan szerelési munkákhoz fejlesztették ki, ahol a szikraképződés robbanást okozhat. Nem támadja meg a gumit és a műanyagot. Jó villamos vezetőképesége miatt elektromos berendezések csavarjainak, csúszóérintkezőinek kenésére is alkalmas. A réz jó tömítőképessége folytán tömítések nemesítésére jól bevált. Minden üzemben nélkülözhetetlen, ahol az alkatrészek szét- és összeszerelését gyorsabban és költséghatékonyabban kívánják végezni.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Vegyipari üzemek - Olajfinomítók - Erőművek - Bányák - Vasút - Hadsereg - Járműjavítás - Gyújtógyertyák - Villamos berendezések - Gépkarbantartás - Kazánok és gázturbinák - Darupályák

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt a sprayt fel kell rázni. A kezelendő felületről a durva szennyeződések el kell távolítani. Az érintkező felületeket a **Master High Temp Lube-bal** vékonyan be kell fújni, és a darabokat összeszerelni.

TÁROLÁS

A **MASTER HIGH TEMP LUBE** 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

KISZERELÉS

400 ml

EMC HUNGÁRIA KFT.

4030 Debrecen, Feketerét u. 26. Telefon/Fax: +36-52-555-888 E-mail: info@groupemc.com

masterChem