

MASTERCHEM HYDROCLEAN



Nagy hatékonyságú, habosítható ipari zsírtalanító folyadék



- Fémre, műanyagra és a legtöbb festett felületre alkalmazható
- Nagy koncentrációja miatt gazdaságosan használható
- Maradék nélkül tisztít
- Alkalmas erős, makacs szennyeződések eltávolítására. Hatékonyan oldja az erős olaj-, olajsár-, elkérgesedett zsír-, koromszennyeződések

A **Masterchem HYDROCLEAN** nagyhatású, alkalikus ipari tisztító koncentrátum, mely kiválóan alkalmas ipari gépek, berendezések, és eszközök tisztítására és zsírtalanítására. A készítmény összetevői a szennyeződés belsejébe hatolva hatékonyan távolítják el az olajok, zsírok okozta lerakódásokat a felületről. A szennyeződés mértéke, a tisztítandó felület és az alkalmazott technológia függvényében vízzel tetszés szerint hígítható. Kézi ecsetelő és szóró, merítő, gépi szóró eljárással egyaránt alkalmazható. Habzik, ezért függőleges felületek tisztítására is alkalmazható. Gépi eljárás alkalmazása esetén habzágátló adalék alkalmazása szükséges lehet. Kérje a forgalmazó tanácsát.

Alkalmazási terület

Alvázmosság, Járműfelújítás, Kazánok és konvektorok, Füstölőkamrák, Gépjavítás – karbantartás, Olajtároló edények, Rozsdamentes élelmiszeripari és gyógyszeripari berendezések

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az **Masterchem HYDROCLEAN** főként rozsdamentes acél, acél, lúgálló műanyag, kerámia, üveg felületek tisztítására ajánlott. Egyéb esetekben az összeférhetőséget vizsgálni kell. A megfelelően hígított mosóoldatot kézi ecsetelő, vagy szóró eljárással a tisztítandó felületre felhordani. Merítő eljárás esetén a tisztítandó darabot a mosóoldatba kell mártani. Gépi szóróberendezésnél a kívánt adagolási arányt be kell állítani. A szennyezés mértékétől függően 5-20 perc áztatási idő után tiszta vízzel alaposan leöblíteni.

HÍGÍTÁSI PÉLDA

Szennyezettség	Hígítás	Példa
Erős, olajos	1 : 3	3 liter víz, 1 liter konc.
Közepes	1 : 10	10 liter víz, 1 liter konc.
Gyenge, statikus	1 : 50	50 liter víz, 1 liter konc.

TÁROLÁS

Az **MC HYDROCLEAN** koncentrátum az eredeti, zárt edényzetben 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

KISZERELÉS

5 liter
30 liter

EMC HUNGÁRIA KFT.

4030 Debrecen, Feketerét u. 26. Telefon/Fax: +36-52-555-888 E-mail: info@groupemc.com

masterchem