

ANTIRUST OD

Korrózió elleni védőfolyadék, mely a kezelendő alkatrészen zsíros, lágy filmet hagy hátra, melynek kis mértékben víztaszító hatása van



Ajánlott:

- Fényezett lemezek
- Fekete lemezek
- Horganyzott lemezek
- Acél fóliák és általában minden szabadban tárolt fém védelméhez
- Nem hígítható

Az oldószer gyorsan elpárolog. A **Masterchem Antirust OD** az illékony fázis elpárolgását követően egy zsíros/gyantás, erősen tapadó és ellenálló film formájában marad vissza. Kitűnő ellenálló képességű a nedves levegővel, a felületre folyó vízzel és a savas atmoszférával szemben. Víztaszító hatású. Megakadályozza az alkatrészek közvetlenül kézzel történő mozgatása következtében fellépő korróziót. A **Masterchem Antirust OD** megőrzi hatékonyságát a polírozott felületeken.

A **Masterchem Antirust OD** felhordása történhet porlasztással, bemeztéssel, ecsettel.

A **Masterchem Antirust OD** védőfilm réteg eltávolításához használja a **Masterchem Solvent** oldószeres zsirtalanítót!

TÁROLÁS

Az **MC Antirust OD** 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

A termék hosszú idejű tárolása kültéren időjárási viszonyoknak kitéve 2 hónap, kültéren védett helyen 9 hónap, beltéren 18 hónap.

KISZERELÉS

5 liter
30 liter