

MASTERCHEM

masterchem

PURE FLUSCH

Hidraulikus rendszerek tisztításához készült tisztító hatású olaj



- Hidraulikus rendszerek leürítés előtti tisztítása
- Tisztító és oldó hatás szintje: Magas szintű tisztító és oldó hatással bír
- Üzembiztonság: Tökéletesen oldható valamennyi ásványi alapú hidraulika folyadékkal
- Nem hígítható

A **Masterchem PURE FLUSCH** a tisztítandó hálózatban lévő folyadékban történő feloldással kerül alkalmazásra. A terméket a hidraulika-, kenő-, ha lehetséges a vágóolajokhoz 5 %-os (a hálózat szennyezettségétől függően esetleg nagyobb) arányban kell hozzákeverni a hálózatban keringő olajhoz a lehető legmagasabb hőmérsékleten (50°C és 60°C között), min. 4 maximum 48 órával az olajcsere előtt. A friss olaj betöltése előtt a hálózatot le kell üríteni és az olajsűrőt ki kell cserélni.

A **Masterchem PURE FLUSCH** megelőző jelleggel is alkalmazható az olyan hidraulikus vagy kenőolaj rendszerekben, melyekben különösen nagy a valószínűsége a szennyeződések lerakódásának.

HÍGÍTÁS

Az optimális adagolási arány: 1%

A **Masterchem PURE FLUSCH** barna színű, jellegzetes szagú, vízben oldhatatlan folyadék.

A **Masterchem PURE FLUSCH** lobbanáspontja alapján a „D“ tűzveszélyességi osztályba és a IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

KISZERELÉS

5 liter
30 liter

EMC HUNGÁRIA KFT.

4030 Debrecen, Feketerét u. 26. Telefon/Fax: +36-52-555-888 E-mail: info@groupemc.com

masterchem