

A

Kombinált savas tisztító és fertőtlenítő



- Kiválóan alkalmas tejipari, sütőipari, borászati, és üdítőipari készülékek, fejőberendezések, eszközök savas fertőtlenítésére és tisztítására (pl. tartályok, vezetékek, hevítők, szeparátorok, palackozó berendezések stb.)

A fenti alkalmazási körülmények betartása mellett akár kézi, akár automata tisztítórendszerbe töltve, az alábbi módon használható:

1. Ürítse le a rendszert
2. Mossa át langyos vízzel
3. Készítse el a megfelelő összetételű 40-80°C-os **Masterchem A** vizes oldatát
4. A **Masterchem A** oldatot töltsse a rendszerbe
5. Keringesse a meleg 40-80°C-os oldatot
6. 10-20 perc múlva engedje le
7. Öblítse át a rendszert tiszta vízzel, és győződjön meg a tisztítás hatékonyságáról

MUNKAVÉDELMI ÉS BALESETELHÁRÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

Maró hatású szer. Kerülni kell az anyaggal való közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe kerülését, gőzeinek belégzését, véletlenszerű lenyelését, kiömlését. Más vegyszerrel nem keverhető, csak vízzel hígítható. Gyermek kezébe nem kerülhet. Használatakor védőszemüveg és védőkesztyű használata kötelező!

HÍGÍTÁSI PÉLDA

Alkalmazási koncentrációja a felhasználási területtől függően 0,5-2 %. Fejőberendezéseknél, tejhűtő tartályoknál, tejipari berendezéseknél és italgyártó berendezéseknél 0,5-1 %-os oldat, (pl. 50-100 ml **Masterchem A** 10 Liter vízhez) 40-80 °C, 10-20 perc.

TÁROLÁS

Hűvös helyen tartandó, felmelegedése elkerülendő. Tárolás közben ügyelni kell, hogy az esetlegesen keletkező gázok szabadon eltávozassanak.

KISZERELÉS

- 5 liter
- 30 liter